

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
19.03.2013r.



Data aktualizacji:
19.03.2013r.

Strona 1 z 1

Nazwa produktu: Klej do montażu lusterka wstecznego SPL 99 - APP Nr 040504

OPIS: jest jednoskładnikowym strukturalnym klejem do montażu lusterka wstecznego APP Nr 040504

SPOSÓB UŻYCIA:

- usunąć resztki pozostałego kleju,
 - powierzchnie przeznaczone do klejenia osuszyć, wyczyścić i odtłuścić,
 - przyciąć siatkę do kształtu i rozmiaru klejonej powierzchni np. stopki lusterka lub uchwytu,
 - nanieść odpowiednią ilość kleju (nadmiar nie jest wskazany) na metalową powierzchnię i umieścić na niej przygotowany kawałek siatki,
 - złączyć i docisnąć do siebie klejone powierzchnie i nie poruszać przez 1 min,
 - czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości spoiny po 24 h,
- Dostępne opakowanie: strzykawka zawierająca 1 ml

ZASTOSOWANIE:

- klejenie części metalowych do szkła i powierzchni ceramicznych.
- idealnie nadaje się do przyklejenia lusterka wstecznego w samochodzie do przedniej szyby oraz metalowych uchwytów na ręczniki do glazury.

Składnik	Metakrylany
Kolor	Bursztyn
Lepkość	2200-3000cP
Czas wstępnego utwardzania z siatką	< 60 s
Czas osiągnięcia wstępnej wytrzymałości spoiny	~15 min.
Temp. stosowania	-50~+13°C
Max szczelin	0,3 mm

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.