

Nowość !



■ Filtr płaski przeciwpyłowy klasy P2 do półmaski lakierniczej opak. 2 szt.

APP Nr 090714

Wykonana z bezzapachowego, lekkiego tworzywa nie powodującego alergii, półmaska jest wyjątkowo miękka, dopasowuje się do kształtu twarzy i znakomicie przylega, duża średnica zaworów sprawia, że opory oddychania są bardzo niskie, co znacznie zmniejsza zmęczenie użytkownika, mocowanie na głowę zaprojektowano tak, aby rozłożyć ciężar półmaski równomiernie, zapobiegając odstawaniu od twarzy części uszczelniającej przy poruszaniu głową, umieszczona pośrodku maski membrana umożliwiającą porozumiewanie się, osłony zabezpieczające filtry i zawory wydechowe przed iskrami, odpryskami i zanieczyszczeniami, regulowane paski umożliwiające dopasowanie do różnego typu kształtów głowy. Niski profil i filtry umieszczone z boku zapewniają równowagę i pełne pole widzenia, łatwość i prostota nakładania i dopasowania półmaski.

Wymianie podlegają filtry wstępne.



• Półmaska lakiernicza
APP Nr 090713



Instrukcja wymiany filtra półmaski lakierniczej:

1. Połóż wkładkę filtrującą na wierzchu każdego wkładu umieszczonego w masce. Strona drukowana wkładki winna znajdować się od strony wkładu.
2. Nakryj wkładkę i wkład elementem ustalającym i dociśnij, aby słyszalne było kliknięcie sygnalizujące prawidłowe zamknięcie. Element ustalający powinien blokować wkład a filtr winien znajdować się na całej powierzchni wkładu.
3. Aby wymienić filtr należy zdjąć element ustalający poprzez zsuniecie na boki.

APP Nr	Nazwa	Opakowanie jed.
1 090714	Filtr płaski przeciwpyłowy kl. P2 do pół lakier.	2 szt.
2 090713	półmaska kompletna z filtrami	1 szt.