



• **Szlifierki pneumatyczne NTools RS 15025/RS15050/RS 15080**
APP Nr 135025/135050/135080

Przeznaczone są do pracy ciągłej w przemyśle i rzemiośle. Łączą w sobie dużą moc, wysoką wydajność ścierania z niewielką wagą. Szlifierki są w stanie zadowolić najbardziej wymagającego odbiorcę.

APP Nr 135025

RS 15025

2,5 mm skok idealnie nadaje się do prac wykończeniowych. Mały skok w połączeniu z wysokimi obrotami daje najlepsze jakościowo szlifowanie wykończeniowe powierzchni. Proponowane gradacje papierów ściernych od P320 do P3000.

APP Nr 135050

RS 15050

5,0 mm skok jest idealny do szlifu drobnego, tak aby przygotować podłoże pod prace lakiernicze. Proponowane gradacje od P180 do P400.

APP Nr135080

RS 15080

8,0 mm skok pozwala na znaczne skrócenie czasu pracy. Agresywny ruch tarczy idealnie nadaje się do szlifu zgrubnego i szybkiego usuwania materiału. Proponowane gradacje od P60 do P180.



W zestawie ze szlifierką sprzedawana jest:

- Tarcza robocza DS 15050HM
- Olej do urządzeń pneumatycznych PNT 30
- Klucz płaski

APP Nr	135025 (RS 15025)	135050 (RS 15050)	135080 (RS 15080)
RPM	0 - 12000	0 - 12000	0 - 12000
ZUŻYCIE POWIETRZA	481 l/min	481 l/min	481 l/min
MOC	0,28 hp / 209 W	0,28 hp / 209 W	0,28 hp / 209 W
SKOK	2.5 mm	5.0 mm	8.0 mm
ODSYSANIE	TAK	TAK	TAK
MOCOWANIE TARCZY	5/16"	5/16"	5/16"